


ADRIANE

LED SLIM DOWNLIGHT

- › Vervanger voor: PL fluorescentie lamp.
- › Door het elegante en slimme ontwerp van deze downlight is deze zeer eenvoudig te installeren.
- › Gelijkmatige verspreide lichtopbrengst met een aangename lichtbelevenis.
- › Uitermate geschikt voor installatie in systeemplafonds.
- › Levensduur: 50.000 uur, L70: 50.000 uur.



Specificaties

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
850073	AD-DW145072830	Adurolight Adriane wit 145	6W	476 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
850074	AD-DW145072840	Adurolight Adriane wit 145	6W	504 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
850075	AD-DW145072860	Adurolight Adriane wit 145	6W	504 lumen	>80	6000K	>0.95	50.000 h
850076	AD-DW180122830	Adurolight Adriane wit 180	12W	920 lumen	>80	2700K	>0.95	50.000 h
850077	AD-DW180122840	Adurolight Adriane wit 180	12W	985 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
850078	AD-DW180122860	Adurolight Adriane wit 180	12W	955 lumen	>80	6000K	>0.95	50.000 h
850079	AD-DW240182830	Adurolight Adriane wit 240	18W	1460 lumen	>80	2700K	>0.95	50.000 h
850080	AD-DW240182840	Adurolight Adriane wit 240	18W	1560 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
850081	AD-DW240182860	Adurolight Adriane wit 240	18W	1476 lumen	>80	6000K	>0.95	50.000 h
15005102	AD-DW300242830	Adurolight Adriane wit 300	24W	2170 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
15005101	AD-DW300242840	Adurolight Adriane wit 300	24W	2300 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h

Technische specificaties		Elektrische aansluiting		Materiaaleigenschappen	
Dimbaar	Optioneel*	Frequentie (Hz)	50/60	Behuizing	Aluminium Polycarbonaat
Bundelhoek (°)	110°	Voltage	220V-240V	Optiek	Opaal
IP	40	AC/DC	AC		
IK	08				
Driver	Extern				

* Dimbaar d.m.v. vervanging dimbare driver, zie pagina 62

Afmetingen

	6 W	12 W	18 W	24 W
A	145 mm	180 mm	240 mm	300 mm
B	145 mm	180 mm	240 mm	300 mm
C	13,5 mm	13,5 mm	13,5 mm	13,5 mm
Inbouwmaat	ø 130 mm	ø 160 mm	ø 225 mm	ø 285 mm

