


LINEO XF

LIJNVERLICHTING MET OPALE KAP

- > Armaturen kunnen met elkaar verbonden worden d.m.v. snoeren.
- > 180° verstelbaar oppervlak.
- > Levensduur: 50.000 uur, L70: 50.000 uur.



Specificaties

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
850360	AD-XF06202840	Adurolight Lineo XF, 60cm	20W	2450 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
850363	AD-XF12402840	Adurolight Lineo XF, 120cm	40W	5150 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
850364	AD-XF12402860	Adurolight Lineo XF, 120cm	40W	5325 lumen	>80	6000K	>0.95	50.000 h
850366	AD-XF15602840	Adurolight Lineo XF, 150cm	60W	7900 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h

Toebehoren

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving
15000752	AD-LINEO30C	Adurolight gegoten kabel, t.b.v. Lineo, l = 3,0 m
15000760	AD-LINEO15C	Adurolight gegoten kabel, t.b.v. Lineo, l = 1,5 m
15000779	AD-LINEO20C	Adurolight gegoten kabel, t.b.v. Lineo, l = 2 m

Technische specificaties		Elektrische aansluiting		Materiaaleigenschappen	
Dimbaar	Nee	Frequentie (Hz)	50/60	Behuizing	Gecoat aluminium
Bundelhoek (°)	120°	Voltage	220V-240V	Optiek	Polycarbonaat opaal
IP	65	AC/DC	AC		
IK	10				
Driver	Ingebouwd				

Afmetingen

	20 W	40 W	60 W
A	600 mm	1200 mm	1500 mm
B	80 mm	80 mm	80 mm
C	95 mm	95 mm	95 mm

